

ダクト工事に  
アネモ取り付けに

## ダクトカッタ

SD-16型 

## 特長

小径モータ採用により、使いやすい。

小型軽量で片手でも作業が可能。

切断速度が速い。(板厚1.6mmの場合1.6m/分)

カッタ部とモータ部が1軸になっているので、狭い所でも作業が容易。

切断部先端には、チップ受けが付いているので、上向き作業でも切粉は下へ落ちてこず安全。

軽量で作業効率が良いため、疲労が少ない。

モータは二重絶縁構造で安全。

## 仕様



## 最大切断板厚

軟鋼 1.6mm

ステンレス 1.0mm

最大切断板厚	軟鋼	1.6 mm
	ステンレス	1.0 mm
	アルミニウム	2.0 mm
切断速度	2.0 m/分	
切幅	5 mm	
中抜き穴	27 mm以上	
最小切断半径	40 mmR	
定格消費電力	400 W	
電圧	100 V	
周波数	50/60 Hz	
重量	2.2 Kg (コードを除く)	

仕様や外観は予告なく変更することがあります

## 株式会社 サンワ

<http://www.sanwa-tool.com>

本社・工場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷559  
〒190-1212 TEL 042-557-7801 FAX 042-557-7750

大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島4-2-7  
スペース・ライフ新大阪101  
TEL 06-6325-1005 FAX 06-6325-1128

関東営業所 千葉県船橋市上山町1-105  
〒273-0046 TEL 047-338-6641 FAX 047-337-6604

名古屋駐在所 愛知県名古屋市東区白壁3-16-16  
コート白壁102  
TEL 052-934-0180 FAX 052-934-0183

ご用命は