

国産最大の切断能力

6.0mmステンレスも一気にカット

ハイニブラ

SN-800G型

特長

- 薄板から厚板まで歪みが少なく安定した切断作業が可能。
- 溶接箇所や二枚重ね部分も切断可能でタンクなどの解体に最適。
- ポータブル型なので現場作業に最適。
- 動刃 (10mmまで) 受刃 (1mmまで) 再研磨が出来、経済的。
- バランサーなどの吊下げ用補助具付き。
- 機体保持器具"シュー"付きで振動が少ない。
- モータは二重絶縁構造で安全。



最大切断板厚

軟鋼 8.0 mm

ステンレス 6.0 mm

仕様

最大切断板厚	軟鋼・SS材など (400N/mm ²)	8.0 mm
	ステンレス・硬鋼など (600N/mm ²)	6.0 mm
	アルミニウム (250N/mm ²)	10.0 mm
切断速度		1.6 m/分
切幅		11 mm
中抜き穴	(スタート穴)	80 mm以上
最小切断半径		250 mmR
定格消費電力		2200 W
電圧	(単相)	200 V
周波数		50/60 Hz
重量	(コートを除く)	17.3 Kg

仕様や外観は予告なく変更することがあります

株式会社 サンワ

ご用命は

本社・工場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷559
〒190-1212 TEL 042-557-7801 FAX 042-557-7750

大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島4-2-7
〒533-0033 スペース・ライフ新大阪101
TEL 06-6325-1005 FAX 06-6325-1128

関東営業所 千葉県船橋市上山町1-105
〒273-0046 TEL 047-338-6641 FAX 047-337-6604

名古屋駐在所 愛知県名古屋市東区白壁3-16-16
〒461-0011 コート白壁102
TEL 052-934-0180 FAX 052-934-0183

URL <http://www.sanwa-tool.com>