



トルンプ ニブラー N350(2A1)型 回

特長

- 360° 方向転換可能
- 小型軽量で実用的なニブラー
- 操作は簡単で特別な技術を必要としません
- スイッチON時は電子制御によりソフトスタート
- 動刃の交換は工具を必要とせず簡単に行えます
- モータの回転数を変えられるためケガキ切断や母型に合せた切断、ステンレスの切断に適します
- 切り屑は下方へ自然に排除されます。
- 別売品のチップバックで切り屑を下に落とさずに受ける事も出来ます
- 収納と持ち運びに便利なツールケース付き
- モータは二重絶縁構造で安全です。



仕様

最大切断板厚	軟鋼板	SPCC (400N/mm ²)	mm	3.5
	ステンレス	SUS304 (600N/mm ²)	mm	2.3
	硬鋼板	SCM・SK (800N/mm ²)	mm	1.8
	アルミニウム	A5052 (250N/mm ²)	mm	3.5
切断速度				m/分 1.4
最小切断半径				mmR 7
中抜き穴				mm 30
切幅(刃幅)				mm 13.5
負荷ストローク				/分 635
定格消費電力				W 1200
重量				Kg 3.7



仕様や外観は予告なく変更することがあります

株式会社 サンワ

ご用命は

本社・工場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 559
〒190-1212 TEL 042-557-7801 FAX 042-557-7750

大阪営業所 大阪市東淀川区東中島 4-2-7
スペース・ライフ新大阪 101
〒533-0033 TEL 06-6325-1005 FAX 06-6325-1128

関東営業所 千葉県船橋市上山町 1-105
〒273-0046 TEL 047-338-6641 FAX 047-337-6604