



トルンプ ニブラー N700(1A1) 型 回

特長

携帯式のハイパワーニブラー。
 操作は簡単で、特別な技術を必要とせずに高品質な切断作業が可能です。
 90°に曲げたワークや立体的なワークも切断することができます。(折り曲げ内角 R10mm以上)
 溶接した箇所や 2枚重ねの部分も切断可能です。
 切断方向はツールの向きを変えることにより 3方向 (前左右) に変えられます。
 ニブリング (パンチング) 出来る材質であれば 早く安全に切断することができます。
 動刃の交換は工具を必要とせず簡単に行えます。
 切断部や切断ラインが見やすい設計になっているため、定規やケガキ線に合わせての加工が容易です。
 モーターは二重絶縁構造で安全です。



仕様

最大切断板厚	軟鋼板	SPCC (400N/mm ²)	mm	7.0
	ステンレス	SUS304 (600N/mm ²)	mm	5.0
	硬鋼板	SCM・SK (800N/mm ²)	mm	3.5
	アルミニウム	A5052 (250N/mm ²)	mm	10
切断速度			m/分	1.3
最小切断半径			mmR	135
中抜き穴			mm	60
切幅			mm	11
定格消費電力			W	1600
重量			Kg	8.3

仕様や外観は予告なく変更することがあります



株式会社 サンワ

<http://www.sanwa-tool.com>

ご用命は

本社・工場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 559
 〒190-1212 TEL 042-557-7801 FAX 042-557-7750

大阪営業所 大阪市東淀川区東中島 4-2-7
 〒533-0033 スペース・ライフ新大阪 101
 TEL 06-6325-1005 FAX 06-6325-1128

関東営業所 千葉県船橋市上山町 1-105
 〒273-0046 TEL 047-338-6641 FAX 047-337-6604